

≡ NEXT LEVEL RACING ≡

*electronics not included



F-GT LITE



MANUAL

THANK YOU FOR PURCHASING THE NEXT LEVEL RACING F-GT LITE
If you require any support with your product please contact our friendly team at:
support@nextlevelracing.com

BE FAST OR BE LAST!

**HOWEVER, TAKE YOUR
TIME WITH THESE INSTRUCTIONS TO
GET THE MOST OUT YOUR F-GT LITE.**



CRITICAL (WATCH VIDEO INSTRUCTIONS)
bit.ly/nlrbuild

WARNING



- Please do not use power tools for assembly as over tightening can damage your frame.
- Do not adjust the hubs while user is sitting in cockpit. Make sure user is out of the cockpit before adjusting.
- Make sure the hubs are tightened fully before using the cockpit. (spin the hub clockwise to ensure it is fully tight)
- Make sure strap on wheel bar is tight when adjusting the hubs otherwise the wheel will fall.



WARNING

CHOKING HAZARD - Small parts not for children under 3 years or any individuals who have a tendency to place inedible objects into their mouths

If you require any support with your product
please contact our friendly team at:

support@nextlevelracing.com for a prompt response.

URL: bit.ly/nlrbuild




**CRITICAL
ASSEMBLY
VIDEO**



IN THE BOX

FOR HARDMOUNT WHEEL & PEDALS




8 X M6 15MM



8 X M6 WASHERS



4 X M6 NUTS



**1 x ALLEN KEY
WITH PHILLIPS HEAD**




1 X WRENCH



**For assistance please contact: support@nextlevelracing.com
www.nextlevelracing.com**

**For assistance please contact: support@nextlevelracing.com
www.nextlevelracing.com**

1.0




1.2


URL: bit.ly/nlrbuild



CRITICAL
ASSEMBLY
VIDEO



1.3



For assistance please contact: support@nextlevelracing.com
www.nextlevelracing.com

1.4


URL: bit.ly/nlrbuild



**CRITICAL
ASSEMBLY
VIDEO**



⚠ WARNING ⚠
PULL STRAP TIGHT FOR STRONG
AND RIGID WHEEL SUPPORT






For assistance please contact: support@nextlevelracing.com
www.nextlevelracing.com

TIPS & TRICKS


URL: bit.ly/nlrbuild




CRITICAL
ASSEMBLY
VIDEO



**OPEN WHEEL BAR TO
GET IN AND OUT SAFELY**



2.0




2.1


URL: bit.ly/nlrbuild



**CRITICAL
ASSEMBLY
VIDEO**



3.0




3.1

URL: bit.ly/nlrbuild



**CRITICAL
ASSEMBLY
VIDEO**





ADJUSTMENTS

URL: bit.ly/nlrbuild



**CRITICAL
ASSEMBLY
VIDEO**





Pull to open
and adjust seat

⚠ WARNING ⚠
Keep fingers away from internal hub
while closing to avoid pinching.

⚠ WARNING ⚠
Make sure the hubs are tightened fully
before using the cockpit. (spin the hub
clockwise to ensure it is fully tight)


⚠ WARNING ⚠
Do not adjust the hubs while user is
sitting in cockpit. Make sure user is out
of the cockpit before adjusting.





⚠ WARNING ⚠
DO NOT adjust hubs when user is in the cockpit

Close hub to lock



Rotate clockwise to tighten & anti-clockwise to loosen


URL: bit.ly/nlrbuild



**CRITICAL
ASSEMBLY
VIDEO**




⚠ WARNING ⚠
Make sure strap on wheel bar is tight when adjusting the hubs otherwise the wheel will fall.



Loosen to adjust wheel angle

Wheel plate adjustment



TIPS & TRICKS

For more positions go to bit.ly/nrlbuild

URL: bit.ly/nrlbuild



**CRITICAL
ASSEMBLY
VIDEO**




FIG. 1




FIG. 3




FIG. 2





FIG. 4

TIPS & TRICKS


UNDO 4 SCREWS CIRCLED IN THE IMAGE TO MOUNT YOUR LOGITECH SHIFTER



URL: bit.ly/nlrbuild



**CRITICAL
ASSEMBLY
VIDEO**





WARNING

- Please do not use power tools for assembly as over tightening can damage your frame.
- Do not adjust the hubs while user is sitting in cockpit. Make sure user is out of the cockpit before adjusting.
- Make sure the hubs are tightened fully before using the cockpit. (spin the hub clockwise to ensure it is fully tight)
- Make sure strap on wheel bar is tight when adjusting the hubs otherwise the wheel will fall.



**WARNING**
CHOKING HAZARD - Small parts not for children under 3 years or any individuals who have a tendency to place inedible objects into their mouths

If you require any support with your product please contact our friendly team at:

support@nextlevelracing.com for a prompt response.

URL: bit.ly/nlrbuild



**CRITICAL
ASSEMBLY
VIDEO**



NEED ASSISTANCE?

ASSEMBLY VIDEO



If you require any support with your product please contact our friendly team at:

support@nextlevelracing.com for a prompt response.

FR

Instructions de montage Next Level Racing® F-GT Lite
MERCI D'AVOIR ACHETÉ LE PROCHAIN NIVEAU RACING F-GT LITE Si vous avez besoin d'assistance avec votre produit, veuillez contacter notre équipe sympathique à: support@nextlevelracing.com

SOYEZ RAPIDE OU SOYEZ DERNIER!

Cependant, prenez votre temps avec ces instructions pour tirer le meilleur parti de votre F-GT LITE.

Assemblage vidéo: CRITIQUE (REGARDER LES INSTRUCTIONS VIDÉO) bit.ly/nlrbuild
AVERTISSEMENT - Veuillez ne pas utiliser d'outils électriques pour l'assemblage car un serrage excessif peut endommager votre cadre. -Ne pas régler les moyeux lorsque l'utilisateur est assis dans le cockpit. Assurez-vous que l'utilisateur est hors du cockpit avant de procéder au réglage. -Assurez-vous que les moyeux sont bien serrés avant d'utiliser le cockpit. (tournez le moyeu dans le sens des aiguilles d'une montre pour vous assurer qu'il est bien serré) -Assurez-vous que la sangle sur la barre de roue est serrée lors du réglage des moyeux, sinon la roue tombera.

AVERTISSEMENT RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces non destinées aux enfants de moins de 3 ans ou à toute personne qui a tendance à placer des objets non comestibles dans sa bouche
Si vous avez besoin d'assistance avec votre produit, veuillez contacter notre équipe amicale à: support@nextlevelracing.com pour une réponse rapide.

- | | |
|-----|--|
| 1.0 | Se référer à l'image |
| 1.1 | Retirer l'écrou et le boulon - Voir l'image |
| 1.2 | Reinstaller l'écrou et le boulon - Voir l'image |
| 1.3 | Comment ouvrir (pince de poteau de direction). Retirez l'écrou et le boulon. Sangle de boucle. Se référer à l'image |
| 1.4 | Reinstallez l'écrou et le boulon. (AVERTISSEMENT: Tirez fermement la sangle pour un support de roue solide et rigide) voir l'image |

Conseils et solutions * (se référer aux photos)

- | | |
|-------|---|
| 1 & 2 | Ouvrir la barre de roue pour entrer et sortir - voir l'image |
| 2.0 | retirer les boulons - Voir l'image |
| 2.1 | réinstaller les boulons - Voir l'image |
| 3.0 | retirer l'écrou et le boulon - se référer à l'image |
| 3.1 | réinstaller l'écrou et le boulon - (peut être installé à gauche ou à droite) se référer à l'image |

Ajustements

Veuillez vous référer au livret pour les ajustements
Tirez pour ouvrir et régler le siège (reportez-vous à l'image)
Avertissement - Assurez-vous que les moyeux sont bien serrés avant d'utiliser le cockpit. (tournez le moyeu dans le sens des aiguilles d'une montre pour vous assurer qu'il est bien serré)
Avertissement - Ne réglez pas les moyeux lorsque l'utilisateur est assis dans le cockpit, assurez-vous que l'utilisateur est hors du cockpit avant de procéder au réglage.

Fermer les moyeux pour verrouiller - se référer à la photo (Avertissement - ne pas ajuster les moyeux lorsque l'utilisateur est assis)
Tournez dans le sens horaire pour serrer et dans le sens antihoraire pour desserrer
Avertissement - Assurez-vous que la sangle sur la barre de roue est serrée lors du réglage des moyeux, sinon la roue tombera.

Desserrer pour ajuster l'angle de roue - Voir photo
Réglage de la plaque de roue - Voir photo
Conseils et solutions * (se référer aux photos)
Pour plus de positions, allez sur bit.ly/nlrbuild
Conseils et solutions * (se référer aux photos)
Dévissez les 4 vis entourées dans l'image pour monter votre levier Logitech®.

Pour obtenir de l'aide, veuillez contacter: support@nextlevelracing.com
www.nextlevelracing.com

NL

Next Level Racing® F-GT Lite montage-instructies
BEDANKT VOOR UW AANKOOP VAN HET VOLGENDE NIVEAU RACING F-GT LITE Als u ondersteuning nodig heeft bij uw product, neem dan contact op met ons vriendelijke team via: nextlevelracing.com

WEES SNEL OF BLIJF!

NEEM ECHTER UW TIJD MET DEZE INSTRUCTIES OM HET MEESTE UIT UW F-GT LITE TE HALEN.

Video-assemblage: KRITIEKE (BEKUK VIDEO-INSTRUCTIES) bit.ly/nlrbuild
WAARSCHUWING - Gebruik alstublieft geen elektrisch gereedschap voor montage, aangezien te strak aandraaien uw frame kan beschadigen. -Stel de naven niet af terwijl de gebruiker in de cockpit zit. Zorg ervoor dat de gebruiker uit de cockpit is voordat u hem aanpast. -Zorg ervoor dat de naven volledig zijn vastgedraaid voordat u de cockpit gebruikt. (draai de naaf met de klok mee om er zeker van te zijn dat deze volledig strak zit) -Zorg ervoor dat de riem op de wielstang strak zit wanneer u de naven afstelt, anders valt het wiel.

WAARSCHUWING VERSTIKKINGSGEVAAR - Kleine onderdelen niet voor kinderen onder de 3 jaar of personen die de neiging hebben om niet-eetbare voorwerpen in hun mond te stoppen
Als u ondersteuning nodig heeft bij uw product, neem dan contact op met ons vriendelijke team via: support@nextlevelracing.com voor een snelle reactie.

- | | |
|-----|--|
| 1.0 | Zie afbeelding |
| 1.1 | Verwijder moer en bout - Zie afbeelding |
| 1.2 | Installeer moer en bout opnieuw - Zie afbeelding |
| 1.3 | Hoe te openen (stuurstangklep). Moer en bout verwijderen. Zie foto |
| 1.4 | Installeer moer en bout opnieuw. (WAARSCHUWING: Trek de riem strak voor een sterke en stijve wielsteun) zie afbeelding |

Tips en oplossingen * (zie afbeeldingen)

- | | |
|--------|--|
| 1 & 2- | Open Wheel Bar om in en uit te gaan - zie foto |
| 2.0 | verwijder bouten - Zie afbeelding |
| 2.1 | Installeer de bouten opnieuw - Zie afbeelding |
| 3.0 | verwijder moer en bout - zie afbeelding |
| 3.1 | herinstalleer moer en bout- (kan links of rechts installeren) zie afbeelding |

Aanpassingen

Raadpleeg het boekje voor aanpassingen
Trek om de stoel te openen en af te stellen (zie afbeelding)
Waarschuwing- Zorg ervoor dat de naven volledig zijn vastgedraaid voordat u de cockpit gebruikt. (draai de naaf met de klok mee om er zeker van te zijn dat deze volledig vast zit)
Waarschuwing- Pas de naven niet aan terwijl de gebruiker in de cockpit zit, zorg ervoor dat de gebruiker uit de cockpit is voordat u hem aanpast.
Sluit hubs om te vergrendelen - zie foto (Waarschuwing - pas Hubs niet aan terwijl gebruiker zit)

Draai rechtsom om vast te draaien en linksom om los te maken
Waarschuwing- Zorg ervoor dat de riem op de wielstang strak zit bij het afstellen van de naven, anders valt het wiel.

Maak los om de wielhoek aan te passen- Zie foto
Afstelling wielplaat- Zie foto
Tips en oplossingen * (zie afbeeldingen)
Ga voor meer posities naar bit.ly/nlrbuild
Tips en oplossingen * (zie afbeeldingen)
Draai de 4 in de afbeelding omcirkelde schroeven los om uw Logitech® Shifter te monteren.

Neem voor hulp contact op met: support@nextlevelracing.com
www.nextlevelracing.com

IT

Next Level Racing® F-GT Lite: istruzioni di montaggio
GRAZIE PER L'ACQUISTO DEL PROSSIMO LIVELLO RACING F-GT LITE Se hai bisogno di supporto con il tuo prodotto, contatta il nostro team amichevole a: support@nextlevelracing.com

ESSERE VELOCI O ESSERE ULTIMI!

Tuttavia, prenditi il tuo tempo con queste istruzioni per ottenere il massimo dalla tua F-GT LITE.

Montaggio video: CRITICAL (GUARDA LE ISTRUZIONI VIDEO) bit.ly/nlrbuild
ATTENZIONE -Non utilizzare strumenti elettrici per il montaggio poiché un serraggio eccessivo può danneggiare il telaio. -Non regolare gli hub mentre l'utente è seduto nella cabina di guida. Assicurarsi che l'utente sia fuori dall'abitacolo prima di effettuare la regolazione. -Assicurarsi che i mozzi siano serrati completamente prima di utilizzare la cabina di guida. (girare il mozzo in senso orario per assicurarsi che sia completamente stretto) -Assicurarsi che la cinghia sulla barra della ruota sia tesa quando si regolano i mozzi altrimenti la ruota cadrà.

AVVERTENZA PERICOLO DI COTTURA - Piccole parti non adatte a bambini di età inferiore a 3 anni o a soggetti che hanno la tendenza a mettere oggetti non commestibili nella loro bocca
Se hai bisogno di supporto con il tuo prodotto, contatta il nostro team amichevole a: support@nextlevelracing.com per una pronta risposta.

- | | |
|-----|---|
| 1.0 | Fare riferimento all'immagine |
| 1.1 | Rimuovere dado e bullone - Fare riferimento all'immagine |
| 1.2 | Reinstallare dado e bullone- Fare riferimento all'immagine |
| 1.3 | Come aprire (morsetto per asta dello sterzo). Rimuovere dado e bullone - Cinghia ad anello. Fare riferimento all'immagine |
| 1.4 | Reinstallare dado e bullone. (AVVERTENZA: tirare con forza la cinghia per un supporto ruota forte e rigido) fare riferimento all'immagine |

Suggerimenti e soluzioni * (fare riferimento alle immagini)

- | | |
|--------|--|
| 1 & 2- | Aprire la barra delle ruote per entrare e uscire - fare riferimento all'immagine |
| 2.0 | rimuovere i bulloni- Fare riferimento all'immagine |
| 2.1 | reinstallare i bulloni- Fare riferimento all'immagine |
| 3.0 | rimuovere dado e bullone- fare riferimento all'immagine |
| 3.1 | reinstallare il dado e il bullone (può essere installato sul lato sinistro o destro) fare riferimento all'immagine |

regolazioni

Si prega di fare riferimento al libretto per le regolazioni
Tirare per aprire e regolare il sedile (fare riferimento all'immagine)
Avvertenza: assicurarsi che i mozzi siano serrati completamente prima di utilizzare la cabina di guida. (girare il mozzo in senso orario per assicurarsi che sia completamente stretto)
Avvertenza: non regolare i mozzi mentre l'utente è seduto nella cabina di guida, assicurarsi che l'utente sia fuori dalla cabina di guida prima di effettuare la regolazione.

Chiudere i mozzi per bloccare- fare riferimento alla foto (Avvertenza- non regolare i mozzi mentre l'utente è seduto)

Ruotare in senso orario per stringere e in senso antiorario per allentare
Avvertenza: assicurarsi che la cinghia sulla barra della ruota sia ben tesa quando si regolano i mozzi, altrimenti la ruota cadrà.

Allentare per regolare l'angolazione della ruota - Fare riferimento alla foto
Regolazione piastra ruota - Fare riferimento alla foto
Suggerimenti e soluzioni * (fare riferimento alle immagini)
Per più posizioni vai a bit.ly/nlrbuild
Suggerimenti e soluzioni * (fare riferimento alle immagini)
Svita le 4 viti cerchiare nell'immagine per montare il tuo Logitech® Shifter.

Per assistenza, contattare: support@nextlevelracing.com www.nextlevelracing.com

ES

Instrucciones de montaje de Next Level Racing® F-GT Lite
GRACIAS POR COMPRAR EL PRÓXIMO NIVEL DE CARRERAS F-GT LITE Si necesita asistencia con su producto, póngase en contacto con nuestro amable equipo en: support@nextlevelracing.com

¡SÉ RÁPIDO O SÉ EL ÚLTIMO!

SIN EMBARGO, Tómese su tiempo con estas instrucciones para aprovechar al máximo su F-GT LITE.

Montaje de video: CRÍTICO (VER INSTRUCCIONES DE VIDEO) bit.ly/nlrbuild
ADVERTENCIA: no utilice herramientas eléctricas para el montaje, ya que un apriete excesivo puede dañar su marco. -No ajuste los centros mientras el usuario está sentado en la cabina. Asegúrese de que el usuario esté fuera de la cabina antes de realizar el ajuste. -Asegúrese de que los cubos estén bien apretados antes de usar la cabina. (gire el cubo en el sentido de las agujas del reloj para asegurarse de que esté completamente apretado) -Asegúrese de que la correa de la barra de la rueda esté apretada al ajustar los cubos; de lo contrario, la rueda se caerá.

ADVERTENCIA PELIGRO DE CHOKING: piezas pequeñas que no son para niños menores de 3 años ni para personas que tienden a colocarse objetos no comestibles en la boca
Si necesita asistencia con su producto, comuníquese con nuestro amable equipo en: support@nextlevelracing.com para obtener una respuesta inmediata.

- | | |
|-----|--|
| 1.0 | Consulte la imagen |
| 1.1 | Retire la tuerca y el perno - Consulte la imagen |
| 1.2 | Vuelva a instalar la tuerca y el perno: consulte la imagen |
| 1.3 | Cómo abrir (abrazadera del poste de dirección). Retire la tuerca y el tornillo. Correa de lazo. Consulte la imagen |
| 1.4 | Vuelva a instalar la tuerca y el perno. (ADVERTENCIA: Tire de la correa para un soporte de rueda fuerte y rígido) consulte la imagen |

Consejos y soluciones * (consulte las imágenes)

- | | |
|--------|---|
| 1 y 2- | Abra la barra de la rueda para entrar y salir - consulte la imagen |
| 2.0 | retire los pernos: consulte la imagen |
| 2.1 | volver a instalar los pernos: consulte la imagen |
| 3.0 | retire la tuerca y el perno; consulte la imagen |
| 3.1 | reinstale la tuerca y el perno (puede instalarse en el lado izquierdo o derecho) consulte la imagen |

Ajustes

Consulte el folleto para ver los ajustes.
Tire para abrir y ajustar el asiento (consulte la imagen)
Advertencia: asegúrese de que los cubos estén completamente apretados antes de usar la cabina. (gire el cubo hacia la derecha para asegurarse de que esté completamente apretado)
Advertencia: no ajuste los cubos mientras el usuario está sentado en la cabina, asegúrese de que el usuario esté fuera de la cabina antes de realizar el ajuste.
Cierre los cubos para bloquearlos; consulte la foto (Advertencia: no ajuste los cubos mientras el usuario está sentado)

Gire en sentido horario para apretar y en sentido antihorario para aflojar
Advertencia: asegúrese de que la correa de la barra de la rueda esté apretada al ajustar los cubos; de lo contrario, la rueda se caerá.

Afloje para ajustar el ángulo de la rueda: consulte la foto
Ajuste de la placa de la rueda: consulte la foto
Consejos y soluciones * (consulte las imágenes)
Para más puestos, visite bit.ly/nlrbuild
Consejos y soluciones * (consulte las imágenes)
Desatornille los 4 tornillos en círculo en la imagen para montar su palanca de cambios Logitech®.

Para asistencia contacte a: support@nextlevelracing.com www.nextlevelracing.com

DE

Montageanleitung für Next Level Racing® F-GT Lite
DANK E FÜR DEN KAUF DER NÄCHSTEN STUFE RACING F-GT LITE Wenn Sie Unterstützung für Ihr Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unser freundliches Team unter: support@nextlevelracing.com

SEIEN SIE SCHNELL ODER LETZT!

Nehmen Sie sich jedoch Zeit mit diesen Anweisungen, um das Beste aus Ihrem F-GT LITE herauszuholen.

Videomontage: KRITISCH (VIDEOANLEITUNG ANSEHEN) bit.ly/nlrbuild
WARNUNG - Bitte verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge für die Montage, da ein zu festes Anziehen Ihren Rahmen beschädigen kann. - Passen Sie die Naben nicht an, während der Benutzer im Cockpit sitzt. Stellen Sie sicher, dass sich der Benutzer nicht im Cockpit befindet, bevor Sie Einstellungen vornehmen. - Stellen Sie sicher, dass die Naben fest angezogen sind, bevor Sie das Cockpit benutzen. (Drehen Sie die Nabe im Uhrzeigersinn, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.) - Stellen Sie sicher, dass der Riemen an der Radstange fest sitzt, wenn Sie die Naben einstellen, da sonst das Rad herunterfällt.

WARNUNG Erstickungsgefahr - Kleinteile, nicht für Kinder unter 3 Jahren oder Personen, die dazu neigen, ungenießbare Gegenstände in den Mund zu nehmen
Wenn Sie Unterstützung für Ihr Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unser freundliches Team unter: support@nextlevelracing.com, um umgehend eine Antwort zu erhalten.

- | | |
|-----|--|
| 1.0 | Siehe Bild |
| 1.1 | Mutter und Schraube entfernen - siehe Abbildung |
| 1.2 | Mutter und Schraube wieder einbauen - siehe Abbildung |
| 1.3 | Öffnen (Lenkstangenklemme). Entfernen Sie die Mutter und die Schraube. Siehe Bild |
| 1.4 | Mutter und Schraube wieder einbauen. (WARNUNG: Ziehen Sie den Gurt fest, um eine starke und starre Radstütze zu erhalten.) Siehe Abbildung |

Tipps und Lösungen * (siehe Bilder)

- | | |
|--------|---|
| 1 & 2- | Öffnen Sie die Radstange, um ein- und auszusteigen - siehe Abbildung |
| 2.0 | Schrauben entfernen - Siehe Bild |
| 2.1 | Schrauben wieder einbauen - Siehe Abbildung |
| 3.0 | Mutter und Schraube entfernen - siehe Abbildung |
| 3.1 | Setzen Sie die Mutter und die Schraube wieder ein (kann auf der linken oder rechten Seite installiert werden) (siehe Abbildung) |

Anpassungen

Weitere Informationen zu Anpassungen finden Sie in der Broschüre
Zum Öffnen ziehen und Sitz einstellen (siehe Bild)
Warnung - Stellen Sie sicher, dass die Naben fest angezogen sind, bevor Sie das Cockpit benutzen. (Drehen Sie die Nabe im Uhrzeigersinn, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.)
Warnung - Passen Sie die Naben nicht an, während der Benutzer im Cockpit sitzt. Stellen Sie vor dem Einstellen sicher, dass sich der Benutzer nicht im Cockpit befindet.
Schließen Sie die Naben, um sie zu verriegeln (siehe Foto). Warnung: Passen Sie die Naben nicht an, während sich der Benutzer im Sitz befindet.)

Zum Festziehen im Uhrzeigersinn drehen und zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn drehen
Warnung - Stellen Sie sicher, dass der Riemen an der Radstange fest sitzt, wenn Sie die Naben einstellen, da sonst das Rad herunterfallen kann.

Zum Einstellen des Radwinkels lösen. Siehe Foto
Einstellung der Radplatte - Siehe Foto
Tipps und Lösungen * (siehe Bilder)
Weitere Positionen finden Sie unter bit.ly/nrlbuild
Tipps und Lösungen * (siehe Bilder)
Lösen Sie die 4 im Bild eingekreisten Schrauben, um Ihren Logitech® Shifter zu montieren.

Für Unterstützung wenden Sie sich bitte an: support@nextlevelracing.com
www.nextlevelracing.com

JP

Next LevelRacing®F-GT Lite組み立て説明書
次のレベルのレーシングF-GT LITEを購入していただき、ありがとうございます。製品のサポートが必要な場合は、support @ nextlevelrac-ing.comのフレンドリーなチームにお問い合わせください。

速くなるか、最後になるか！
ただし、これらの説明を参考にして、F-GT LITEを最大限に活用してください。

ビデオアセンブリ：重要 (ビデオの手順を見る) bit.ly/nlrbuild
警告-締めすぎはフレームに損傷を与える可能性があるため、組み立てには電動工具を使用しないでください。 -ユーザーがコックピットに座っている間はハブを調整しないでください。調整する前に、ユーザーがコックピットから離れていることを確認してください。 -コックピットを使用する前に、ハブが完全に締められていることを確認してください。 (ハブを時計回りに回して完全に締めます) -ハブを調整するときは、ホイールバーのストラップがきつく締まっていることを確認してください。そうしないと、ホイールが落ちます。

警告窒息の危険-3歳未満の子供、または口の中に食べられないものを置く傾向のある個人向けではない小さな部品
製品のサポートが必要な場合は、サポートチームsupport@nextlevel-racing.comに連絡して迅速な対応を依頼してください。

- | | |
|-----|---|
| 1.0 | 画像を参照 |
| 1.1 | ナットとボルトを取り外します-画像を参照してください |
| 1.2 | ナットとボルトの再取り付け-画像を参照 |
| 1.3 | 開け方 (ステアリングボールクランプ) 。ナットとボルトを外します-ループストラップ。画像を参照してください |
| 1.4 | ナットとボルトを再度取り付けます。 (警告：強くて堅いホイールをサポートするためにストラップをきつく引きます) 画像を参照してください |

ヒントと解決策* (写真を参照)

- | | |
|-----|---|
| 1&2 | ホイールバーを開いて出入り-画像を参照 |
| 2.0 | ボルトを外します-画像を参照してください |
| 2.1 | ボルトの再取り付け-画像を参照 |
| 3.0 | ナットとボルトを取り外します-画像を参照してください |
| 3.1 | ナットとボルトの再取り付け- (左側または右側に取り付け可能) 画像を参照 |

調整
調整については小冊子を参照してください
引いてシートを開き、調整します (写真を参照)
警告-コックピットを使用する前に、ハブが完全に締められていることを確認してください。 (ハブを時計回りに回して完全に締めます)
警告-ユーザーがコックピットに座っている間はハブを調整しないでください。調整する前に、ユーザーがコックピットから離れていることを確認してください。
ロックするためにハブを閉じます-写真を参照してください (警告-ユーザーが座

席にいる間はハブを調整しないでください)
時計回りに回して締め、反時計回りに回して緩めます
警告-ハブを調整するときは、ホイールバーのストラップがきつく締められていることを確認してください。

緩めてホイールの角度を調整します-写真を参照してください
ホイールプレート調整-写真を参照
ヒントと解決策* (写真を参照)
その他のポジションについては、bit.ly / nrlbuildにアクセスしてください
ヒントと解決策* (写真を参照)
画像内の丸で囲んだ4本のネジを緩めて、Logicool®シフターを取り付けます。

サポートが必要な場合は、support@nextlevelracing.com
www.nextlevelracing.comにお問い合わせください。

PT

Instruções de montagem Next Level Racing® F-GT Lite
OBRIGADO POR COMPRAR O F-GT LITE DE PRÓXIMO NÍVEL DE CORRIDA Se você precisar de suporte com seu produto, entre em contato com nossa equipe amigável em: support@nextlevelracing.com

SEJA RÁPIDO OU ÚLTIMO!

No entanto, tome seu tempo com essas instruções para aproveitar ao máximo seu F-GT LITE.

Montagem de vídeo: CRÍTICO (ASSISTA AS INSTRUÇÕES DE VÍDEO) bit.ly/nlrbuild
AVISO -Por favor, não use ferramentas elétricas para montagem, pois o aperto excessivo pode danificar seu quadro. -Não ajuste os hubs enquanto o usuário estiver sentado no cockpit. Verifique se o usuário está fora do cockpit antes de ajustar. -Verifique se os cubos estão bem apertados antes de usar o cockpit. (gire o cubo no sentido horário para garantir que esteja totalmente apertado) - Certifique-se de que a cinta da barra da roda esteja apertada ao ajustar os cubos, caso contrário a roda cairá.

AVISO RISCO DE CHOKING - Peças pequenas, não para crianças menores de 3 anos ou indivíduos que tendem a colocar objetos não comestíveis na boca

Se você precisar de suporte com seu produto, entre em contato com nossa equipe amigável em: support@nextlevelracing.com para obter uma resposta imediata.

- | | |
|-----|--|
| 1.0 | Consulte a imagem |
| 1.1 | Remova a porca e o parafuso - consulte a figura |
| 1.2 | Reinstale a porca e o parafuso - Consulte a figura |
| 1.3 | Como abrir (braçadeira do poste). Remova a porca e o parafuso. Consulte a imagem |
| 1.4 | Reinstale a porca e o parafuso. (AVISO: Puxe a correia firmemente para obter um suporte rígido e rígido das rodas) consulte a figura |

Dicas e soluções * (consulte as fotos)

- | | |
|-------|--|
| 1 e 2 | Barra de roda aberta para entrar e sair - consulte a foto |
| 2.0 | remova os parafusos - Consulte a figura |
| 2.1 | reinstale os parafusos - Consulte a figura |
| 3.0 | remova a porca e o parafuso - consulte a figura |
| 3.1 | reinstale a porca e o parafuso (pode ser instalado no lado esquerdo ou direito), consulte a figura |

Ajustes

Por favor, consulte o livreto para ajustes
Puxe para abrir e ajustar o assento (consulte a figura)
Aviso- Verifique se os cubos estão bem apertados antes de usar o cockpit. (gire o cubo no sentido horário para garantir que esteja totalmente apertado)
Aviso- Não ajuste os hubs enquanto o usuário estiver sentado no cockpit, verifique se o usuário está fora do cockpit antes de ajustá-lo.
Feche os hubs para bloquear - consulte a foto (Aviso - não ajuste os hubs enquanto o usuário estiver sentado)

Gire no sentido horário para apertar e no sentido anti-horário para soltar
Aviso- Certifique-se de que a cinta da barra da roda está apertada ao ajustar os cubos, caso contrário a roda cairá.

Solte para ajustar o ângulo da roda - Consulte a foto
Ajuste da placa da roda - Consulte a foto
Dicas e soluções * (consulte as fotos)
Para mais posições, vá para bit.ly/nrlbuild
Dicas e soluções * (consulte as fotos)
Desaparafuse os 4 parafusos circulados na imagem para montar o Logitech® Shifter.

Para obter assistência, entre em contato com: support@nextlevelracing.com
www.nextlevelracing.com

RU

Инструкция по монтажу следующего уровня Racing® F-GT Lite
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ СЛЕДУЮЩИХ УРОВНЕЙ RACING F-GT LITE Если вам нужна поддержка вашего продукта, пожалуйста, свяжитесь с нашей дружной командой по адресу: support@nextlevelracing.com

БЫТЬ БЫСТРО ИЛИ БЫТЬ ПОСЛЕДНИМ!

ОДНАКО, БРАТЬ ВАШЕ ВРЕМЯ С ЭТИМИ ИНСТРУКЦИЯМИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ НАИБОЛЕЕ СВОЮ F-GT LITE.

Видео сборка: КРИТИЧЕСКИЕ (СМОТРЕТЬ ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ) bit.ly/nlrbuild
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Пожалуйста, не используйте электроинструменты для сборки, так как чрезмерная затяжка может повредить вашу раму. -Не настраивайте концентраторы, когда пользователь сидит в кабине. Убедитесь, что пользователь вышел из кабины перед регулировкой. -Убедитесь, что ступицы полностью затянуты перед использованием кабины. (поверните ступицу по часовой стрелке, чтобы убедиться, что она полностью затянута)
-Убедитесь, что ремень на колесной планке затянут при регулировке ступиц, иначе колесо упадет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТЬ ЗАДЕРЖКИ - Мелкие детали, не предназначенные для детей младше 3 лет или любых лиц, которые склонны помещать несъедобные предметы в рот

Если вам нужна поддержка вашего продукта, пожалуйста, свяжитесь с нашей дружной командой по адресу: support@nextlevelracing.com для быстрого ответа.

- | | |
|-----|---|
| 1.0 | Обратитесь к картинке |
| 1.1 | Снять гайку и болт - см. Рисунок |
| 1.2 | Установите на место гайку и болт - см. Рисунок |
| 1.3 | Как открыть (зажим рулевой тяги). Снять гайку и болт - петлевой ремешок. Обратитесь к картинке |
| 1.4 | Установите на место гайку и болт. (ВНИМАНИЕ: Натяните ремешок для прочной и жесткой опоры колеса) см. Рисунок |

Советы и решения * (см. Рисунки)

- | | |
|-------|---|
| 1 & 2 | открыть колесную панель, чтобы войти и выйти - см. Рисунок |
| 2.0 | снимите болты - см. Рисунок |
| 2.1 | переустановить болты - см. Рисунок |
| 3.0 | снять гайку и болт - см. Рисунок |
| 3.1 | установите на место гайку и болт (можно установить слева или справа), см. Рисунок |

корректировок

Пожалуйста, обратитесь к буклету для корректировки
Потяните, чтобы открыть и отрегулировать сиденье (см. Рисунок)
Предупреждение. Перед использованием кабины убедитесь, что ступицы полностью затянуты. (поверните ступицу по часовой стрелке, чтобы убедиться, что она полностью затянута)

Предупреждение. Не регулируйте ступицы, когда пользователь сидит в кабине, перед регулировкой убедитесь, что пользователь вышел из кабины.
Закройте ступицы для блокировки - см. Фото (Предупреждение - не регулируйте ступицы, когда пользователь сидит)

Поверните по часовой стрелке, чтобы затянуть, и против часовой стрелки, чтобы ослабить
Предупреждение. При регулировке ступиц убедитесь, что ремень на колесной планке затянут, иначе колесо упадет.

Ослабьте для регулировки угла наклона колеса - см. Фото
Регулировка колесных дисков - см. Фото
Советы и решения * (см. Рисунки)
Для получения дополнительной позиции перейдите на bit.ly/nrlbuild
Советы и решения * (см. Рисунки)
Отвинтите 4 винта на изображении, чтобы установить Shifter Logitech®.

Для получения помощи, пожалуйста, обращайтесь: support@nextlevelracing.com
www.nextlevelracing.com

For assistance please contact: support@nextlevelracing.com
www.nextlevelracing.com

For assistance please contact: support@nextlevelracing.com
www.nextlevelracing.com

TR

Next Level Racing® F-GT Lite montaj talimatları
SONRAKİ SEVİYE YARIŞI F-GT LITE’İ SATIN ALDIĞIN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
Ürününüzle ilgili herhangi bir desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen şu adresteki güler yüzlü ekibimizle iletişime geçin: support@nextlevelracing.com

HIZLI VEYA SON OLUN!
ANCAK, F-GT LİTENİZİ EN ÇIKARMAK İÇİN BU TALİMATLARLA ZAMANINIZI ALIN.

Video montajı: CRITICAL (VİDEO TALİMATLARINI İZLE) bit.ly/nlrbuild
UYARI - Lütfen aşırı sıkma çerçevenize zarar verebileceğinden montaj için elektrikli aletler kullanmayın. -Kullanıcı kokpitte otururken göbekleri ayarlamayın. Ayarlamadan önce kullanıcının kokpitte olmadığından emin olun. -Kokpiti kullanmadan önce göbeklerin iyice sıkıldığından emin olun. (göbeği tamamen sıkı olduğundan emin olmak için saat yönünde döndürün) - Göbekleri ayarlarken tekerlek çubuğundaki kayışın sıkı olduğundan emin olun, aksi takdirde tekerlek düşecektir.

UYARI BOĞULMA TEHLİKESİ - 3 yaşından küçük çocuklar veya yenmeyen nesneleri ağızlarına koyma eğilimi olan kişiler için küçük parçalar
Ürününüzle ilgili herhangi bir desteğe ihtiyacınız varsa, hızlı yanıt için lütfen destek ekibimizle şu adresten iletişime geçin: support@nextlevelracing.com.

- | | |
|-----|--|
| 1.0 | Resme bakın |
| 1.1 | Somunu ve civatayı sökün - Resme bakın |
| 1.2 | Somunu ve civatayı tekrar takın - resme bakın |
| 1.3 | Nasıl açılır (direksiyon direği kelepçesi). Somunu ve civatayı sökün - Döngü kayışı. Resme bakın |
| 1.4 | Somunu ve civatayı tekrar takın. (WARNIG: Güçlü ve sert tekerlek desteği için çekme kayışını sıkıca çekin) resme bakın |

İpuçları ve çözümler * (resimlere bakın)

- | | |
|-------|--|
| 1 & 2 | İçeri ve dışarı almak için Tekerlek Çubuğunu açın - resme bakın |
| 2.0 | cıvataları sökün - resme bakın |
| 2.1 | cıvataları tekrar takın - resme bakın |
| 3.0 | somunu ve civatayı sökün - resme bakın |
| 3.1 | somunu ve civatayı tekrar takın- (sol veya sağ tarafa takılabilir) resme bakın |

Düzeltilmeler
Ayarlamalar için lütfen kitapçığa bakınız
Koltuğu açmak ve ayarlamak için çekin (resme bakın)
Uyarı- Kokpiti kullanmadan önce göbeklerin iyice sıkıldığından emin olun. (göbeğin tamamen sıkı olduğundan emin olmak için saat yönünde döndürün)

Uyarı- Göbekleri kullanıcı kokpitte otururken ayarlamayın, ayarlamadan önce kullanıcının kokpitin dışında olduğundan emin olun.

Kilitlemek için göbekleri kapatın - fotoğrafa bakın (Uyarı- Göbekleri kullanıcı koltuktayken ayarlamayın)

Sıkmak için saat yönünde, gevşetmek için saat yönünün tersine çevirin
Uyarı- Poyraları ayarlarken tekerlek çubuğundaki kayışın sıkı olduğundan emin olun, aksi takdirde tekerlek düşecektir.

Tekerlek açısını ayarlamak için gevşetin - Fotoğrafa bakın
Tekerlek plakası ayarı- Fotoğrafa bakın
İpuçları ve Çözümler * (resimlere bakın)
Daha fazla pozisyon için bit.ly/nlrbuild adresine gidin
İpuçları ve Çözümler * (resimlere bakın)
Logitech® Shifter’inizi monte etmek için görüntüde daire içine alınmış 4 vidayı sökün.

Yardım için lütfen iletişime geçin: support@nextlevelracing.com www.nextlevelracing.com

CZ

Montážní návod Next Level Racing® F-GT Lite
DĚKUJEME ZA NÁKUP DALŠÍHO ÚROVNĚ RACING F-GT LITE
Pokud potřebujete s vaším produktem jakoukoli podporu, kontaktujte prosím náš přátelský tým na adrese: support@nextlevelracing.com

BÝT RYCHLE NEBO POSLEDNÍ!
VŽDY SE ZVEŘEJTE VAŠE ČAS S TĚMI INSTRUKCÍMI, abyste ZÍSKALI NEJVĚTŠÍ VAŠÍ F-GT LITE.

Sestavení videa: KRITICKÉ (POKYNY K SLEDOVÁNÍ VIDEO) bit.ly/nlrbuild
VAROVÁNÍ - Pro montáž nepoužívejte elektrické nářadí, protože přílišné utažení může poškodit rám. - Nenastavujte náboje, když uživatel sedí v kokpitu. Před seřízením se ujistěte, že je uživatel mimo kabinu. - Před použitím kokpitu se ujistěte, že jsou náboje pevně utaženy. (Otočte nábojem ve směru hodinových ručiček, abyste se ujistili, že je zcela utažený) - Ujistěte se, že popruh na tyčích kol je při nastavování nábojů utažený, jinak bude kolo klesat.

VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ ZAŘÍZENÍ - Drobné části, které nejsou určeny pro děti do 3 let nebo pro osoby, které mají sklon vkládat do úst nepoživatelné předměty.
Potřebujete-li s vaším produktem jakoukoli podporu, obraťte se prosím na náš přátelský tým na adrese: support@nextlevelracing.com, kde získáte rychlou odpověď.

- | | |
|-----|--|
| 1.0 | Viz obrázek |
| 1.1 | Odstraňte matici a šroub - viz obrázek |
| 1.2 | Znovu nainstalujte matici a šroub - viz obrázek |
| 1.3 | Jak otevřít (svorka sloupku řízení). Odmontujte matici a popruh se smýčkou. Viz obrázek |
| 1.4 | Znovu nainstalujte matici a šroub. (WARNIG: Pevně a pevně podepřete kolo pevným tahem) viz obrázek |

Typy a řešení * (viz obrázky)

- | | |
|-------|--|
| 1 a 2 | Otevřete lištu kola pro vstup a výstup - viz obrázek |
| 2.0 | odstranit šrouby - viz obrázek |
| 2.1 | znovu nainstalujte šrouby - viz obrázek |
| 3.0 | odstraňte matici a šroub - viz obrázek |
| 3.1 | znovu namontujte matici a šroub (Ize nainstalovat na levé nebo pravé straně) viz obrázek |

Úpravy
Informace o úpravách naleznete v brožuře
Potažením otevřete a seřídte sedadlo (viz obrázek)

Varování - Před použitím kokpitu se ujistěte, že náboje jsou pevně utaženy. (roztočte náboj ve směru hodinových ručiček, abyste se ujistili, že je zcela utažený)

Varování - Nenastavujte náboje, když uživatel sedí v pilotní kabině, před seřízením se ujistěte, že je mimo kokpit.

Uzavřete náboje pro uzamčení - viz foto (Varování - nenastavujte náboje, když je uživatel na sedadle)

Otáčením ve směru hodinových ručiček utáhněte a proti směru hodinových ručiček uvolněte
Varování - Při nastavování nábojů se ujistěte, že je popruh na tyči kola pevně utažen, jinak by kolo spadlo.

Povolte nastavení úhlu kola - viz foto
Seřízení desky kola - viz foto
Typy a řešení * (viz obrázky)
Více pozic najdete na bit.ly/nlrbuild
Typy a řešení * (viz obrázky)
Odšroubujte 4 šrouby zakroužkované na obrázku a namontujte váš Logitech® Shifter.

Pro pomoc prosím kontaktujte: support@nextlevelracing.com www.nextlevelracing.com

PL

Instrukcja montażu Next Level Racing® F-GT Lite
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP NA WYŻSZYM POZIOMIE WYŚCIGÓW F-GT LITE
Jeśli potrzebujesz wsparcia ze swiom produktem, skontaktuj się z naszym przyjaznym zespołem pod adresem: support@nextlevelracing.com

BĄDŹ SZYBKİ LUB OSTATNI!
JEDNAK PAMIĘTAJ TE TE INSTRUKCJE, ABY WYKORZYSTAĆ NAJBARDZIEJ SWOJĄ F-GT LITE.

Montaż wideo: KRYTYCZNE (ZOBACZ INSTRUKCJE WIDEO) bit.ly/nlrbuild
OSTRZEŻENIE - Do montażu nie należy używać elektronarzędzi, ponieważ nadmierne dokręcenie może uszkodzić ramę. -Nie reguluj koncentratorów, gdy użytkownik siedzi w kokpicie.
Przed rozpoczęciem regulacji upewnij się, że użytkownik nie znajduje się w kokpicie. -Upewnij się, że piasty są całkowicie dokręcone przed użyciem kokpitu. (obróć piastę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby upewnić się, że jest całkowicie napięta) - Upewnij się, że pasek na kierownicy jest napięty podczas regulacji piast, w przeciwnym razie kolo spadnie.

OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA - Małe części nie dla dzieci poniżej 3 lat lub osób, które mają tendencję do wkładania niejadalnych przedmiotów do ust
Jeśli potrzebujesz wsparcia ze swoim produktem, skontaktuj się z naszym przyjaznym zespołem pod adresem: support@nextlevelracing.com, aby uzyskać szybką odpowiedź.

- | | |
|-----|---|
| 1.0 | Patrz zdjęcie |
| 1.1 | Zdejmij nakrętkę i śrubę - patrz rysunek |
| 1.2 | Ponownie zamontować nakrętkę i śrubę - patrz rysunek |
| 1.3 | Jak otworzyć (zacisk drążka kierowniczego). Zdejmij nakrętkę i śrubę - Pętla. Zobacz zdjęcie |
| 1.4 | Ponownie zainstaluj nakrętkę i śrubę. (OSTRZEŻENIE: Ściągnij mocno pasek, aby uzyskać mocne i sztywne podparcie koła) patrz rysunek |

Wskazówki i rozwiązania * (patrz zdjęcia)

- | | |
|-------|--|
| 1 i 2 | Otwórz kierownicę, aby wejść i wyjść - patrz zdjęcie |
| 2.0 | usuń śruby - patrz rysunek |
| 2.1 | Ponownie zainstalować śruby - patrz rysunek |
| 3.0 | zdjąć nakrętkę i śrubę - patrz rysunek |
| 3.1 | ponownie zamontować nakrętkę i śrubę (można zainstalować po lewej lub prawej stronie), patrz rysunek |

Korekty
Informacje na temat dostosowań znajdują się w broszurze
Pociągnij, aby otworzyć i wyregulować siedzenie (patrz zdjęcie)

Ostrzeżenie - Przed użyciem kokpitu upewnij się, że piasty są całkowicie dokręcone. (obróć piastę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby upewnić się, że jest całkowicie szczelna)
Ostrzeżenie - Nie reguluj koncentratorów, gdy użytkownik siedzi w kokpicie, upewnij się, że użytkownik wyszedł z kokpitu przed regulacją.

Zamknij piasty, aby zablokować - patrz zdjęcie (Ostrzeżenie - nie reguluj piast, gdy użytkownik siedzi w fotelu)

Obracaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić, i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować

Ostrzeżenie - Upewnij się, że pasek na kierownicy jest napięty podczas regulacji piast, w przeciwnym razie kolo spadnie.

Poluzuj, aby wyregulować kąt koła - patrz zdjęcie
Regulacja tarczy koła - patrz zdjęcie
Wskazówki i rozwiązania * (patrz zdjęcia)
Więcej pozycji znajdziesz na bit.ly/nlrbuild
Wskazówki i rozwiązania * (patrz zdjęcia)
Odkręć 4 śruby zaznaczone na obrazku, aby zamontować Logitech® Shifter.

Aby uzyskać pomoc, prosimy o kontakt: support@nextlevelracing.com
www.nextlevelracing.com

AR

Next Level Racing® F-GT Lite عي مجت تامي لعت تامي لعت
مع معدي إلى عجا حبتنك إذا يوتسّم ال يلات ال F-GT LITE قابس ءارش يلع كل أركش
support@nextlevelracing.com يلع دودول انقيري فب لاصتال ايجري ، كجت نم

أرّخّ وآ أعيرس نك
F-GT LITE نم دافست اصىقأ يلع لوصحلل تامي لعت ال هذّه عم كتقو ذخ ، كلذ عمو كب صاخال

ويديفي ال عي مجت CRITICAL (WATCH VIDEO INSTRUCTIONS) bit.ly/nlrbuild

نكمي طبرل ي ف طارف ال نأ ثيح عي مجت للل عي ئابرهك تاودأ مادختسا مدع يجري - ريذحت نم دكأت .ةدايقل اةرقمق ي ف مدختسم ال سولج ءانثأ رواجم ال طبضت ال- .كراطب رضي نأ لبق لم الكلاب رواجم ال طبر نم دكأت - .طبضل لبق ةدايقل اةرقم نم مدختسم ال اچورخ مكحم هنأ نم دكأتلل ةعاسال ابراقع اجات ا ي ف روجم ال ريودتب مق). ةدايقل اةرقم مادختسا طقسّست ال اؤ رواجم ال طبض دنّع دودشم ةلجّع ال طيرش يلع طيرشل ال نأ نم دكأت - (أمامت ةلجّع ال

دارفأ ي أ وّا تاونس 3 نس نود لافطائل تسيل ةريغص ءاّج - قانتخال ال نم ريذحتل ا رطخ مهءاوفأ ي ف لكالل ءحلاص ريغ ءايشأ عضو إلى نولومي
support@ يلع دودول انقيري فب لاصتال ايجري ، كجت نم معدي أ ي إلى ةجا حبتنك إذا ةريوف ةباجتسا يلع لوصحلل nextlevelracing.com

- | | |
|-----|--|
| 1.0 | ةروصل ا عچار |
| 1.1 | ةروصل ا إلى عوچرل ا - جالزم الو زوجل ةلازل |
| 1.2 | ةروصل ا عچار - جالزم الو زوجل ا تيبتت ةداع |
| 1.3 | عوچرل ا .ةقلح ةقلح - جالزم الو زوجل ةلازل .(ديچوتل ا دومع كبشم) حتف فيفي ةروصل ا إلى |
| 1.4 | ةلجّع معدل مكحإب طيرشل ا بحس :ريذحت). سابرتل الو زوجل ا تيبتت ةداع |
| | ةروصل ا إلى عوچرل ا (ةبلص و يوق |

(روصل ا عچار) * لولحو حئاصن

- | | |
|-------|---|
| 1 & 2 | ةروصل ا عچار - جوړخ الو لولخدل ةلجّع ال طيرش حتف |
| 2.0 | ةروصل ا عچار - ي غاربل ةلازل |
| 2.1 | ةروصل ا عچار - ي غاربل ا تيبتت ةداع |
| 3.0 | ةروصل ا إلى عوچرل ا - جالزم الو زوجل ةلازل |
| 3.1 | (نمي أ) وّا رسي أ ال بناجال ا لّع تيبتت ال نكمي) -جالزم الو زوجل ا تيبتت ةداع |
| | ةروصل ا إلى عوچرل ا |

تاليدعتل ا
تاليدعتل ا بيتك إلى عوچرل ايجري
(ةروصل ا عچار) هطضو دعقم ا حتفل بحسا
روجم ال ريودتب مق). ةدايقل اةرقم مادختسا لبق لم الكلاب رواجم ال طبر نم دكأت - ريذحت (أمامت مكحم هنأ نم دكأتلل ةعاسال ابراقع اجات ي ف

چورخ نم دكأت . ةدايقل اةرقمق ي ف مدختسم ال سولج ءانثأ رواجم ال طبضت ال - ريذحت .طبضل لبق ةدايقل اةرقم نم مدختسم ال
دوچو ءانثأ رواجم ال طبضت ال - ريذحت) ةروصل ا إلى عوچرل ا - لفقل لصول ا تاچول قالعإ (دعقم ال ف مدختسم ال

في فختل ةعاسال ابراقع اجات س كعو ديدشتلل ةعاسال ابراقع اجات ي ف ريودتلاب مق ال اؤ رواجم ال طبض دنّع دودشم ةلجّع ال بيضق يلع دوچوم ال طيرشل ال نأ نم دكأت - ريذحت .ةلجّع ال طقسّست

ةروصل ا عچار - ةلجّع ال ةيواز طبضل ف فخ
ةروصل ا إلى عوچرل ا - ةلجّع ال ءحول ليدعت
(روصل ا عچار) * لولحو حئاصن
bit.ly/nlrbuild إلى لقتن ا ، فئاطول نم ديزم
(روصل ا عچار) * لولحو حئاصن
Logitech® Shifter. بي كرتل ةروصل ا ي ف ةئادب ةطاحم ي غارب 4 ك فب مق

support@nextlevelracing.com ب: لاصتال ايجري ، ةعاسم ال يلع لوصحلل
www.nextlevelracing.com

For assistance please contact: support@nextlevelracing.com
www.nextlevelracing.com

For assistance please contact: support@nextlevelracing.com
www.nextlevelracing.com

URL: bit.ly/nlrbuild



**CRITICAL
ASSEMBLY
VIDEO**



NOTES

NOTES



FGT LITE

